



AUVENT MONOPENTE UNE VOITURE ASSEMBLAGE TRADITIONNEL VOLIGE et SHINGLE



RÉFÉRENCE : AV 3350 VS

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 3,25 x 5,00 m = 16,25 m²
- **Au sol** : 3,00 x 3,62m = 10,86m²
- **Hauteur** : 3,21 m
- **Dimensions passage** : largeur 2,76 m / hauteur 2,20 m
- **Débords de toit** : 250 / 0 mm à l'égout (chevron) et 690 mm en pignon (panne)

CARACTÉRISTIQUES

- Structure :

* **4 poteaux et 2 pannes en épicéa du nord contrecollé**, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section poteaux : 120 x 120 mm. Section pannes : 160 x 80 mm.

Assemblage avec liens en bois massif avec tenon et mortaise, chevilles en bois. Fabriqué avec centre d'usinage en commande numérique.

* **2 sablières transversales en bois de charpente** (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 avec sabots métalliques côté mur. Section 95 x 45 mm. Bois certifié PEFC. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur. Système de fixation contre le mur non fourni.

* **Chevrans** : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 120 x 45 mm

Couvertures : Chevrans recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Feutre bitumé ou bardeau bitumé verrier en plaques de couleur rouge, vert ou noir. Décorations façade et latérale en bois massif

- **Fournisseur** : FORESTA
- **Certification** : PEFC

- **Garantie** : 4 ans pour le bois (voir condition d'entretien)



Visuels non contractuels

PRODUIT LIVRÉ

3701406705977



COLIS

- Emballage : 1 palette : 300 x 120 x 40 cm
1 colis : 500 x 24 x 16 cm
- Poids : 600 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- Installer sur des plots béton (318 x 380 cm = 12,10 m²) ou sur une dalle de béton (318 x 380 cm = 12,10 m²), pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails au verso)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Appliquer une lasure après montage pour préserver le bois

Les



produit :

- Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)
- Poteaux résistants en bois contre collé section 120 x 120 mm
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise
- Certification PEFC

