

# GARAGE VECTURA

## ÉPICÉA – MADRIERS 42 MM



RÉFÉRENCE : **VE 3562 S**

### DIMENSIONS

- **Hors tout :** 3,65 x 6,64 m = 24,23 m<sup>2</sup> (surface du toit)
- **Intérieures :** 3,21 x 5,91 m = 18,97 m<sup>2</sup> (surface utile)
- **Au sol :** 3,50 x 6,20 m = 21,70 m<sup>2</sup>  
surface pour la mairie
- **Hauteur :** 2,72 m faitage / 2,36 m paroi
- **Porte :** **livré sans porte.** Ouverture dans la façade pour recevoir une porte standard de dimensions 2,40 x 2,00 m
- **Porte de service** sur un côté du garage

**A commander en option :**

**PORTE BATTANTE BOIS** - référence : **PG 3566**  
deux vantaux en bois massif, tenon et mortaise  
épaisseur 42 mm, loquet à cadenas.

**PORTE BASCULANTE** - référence : **PG 3566 B**  
cadre et articulation en acier, bardage épicéa  
épaisseur 16 mm

**PORTE SECTIONNELLE** - référence : **PG 3566 S**  
poste sectionnelle motorisée couleur anthracite

### CARACTÉRISTIQUES

- **Matière :** Épicéa massif non traité
- **Traitement :** Sans, à lasurer intérieur et extérieur immédiatement après montage
- **Parois :** Madriers avec rainure languette en sapin épaisseur 42 mm. Coupe chalet avec fraisage décalé pour un assemblage des parois en angle solide et étanche
- **Couverture :** Feutre bitumé en rouleau largeur 1 m, couleur foncé
- **Garantie :** 4 ans pour le bois (voir les conditions d'entretien/garantie)



**PRODUIT LIVRÉ**


**3701406705243**

### COLIS

- Palette : 400 x 100 x 80 cm
- Poids : 1 090 kg

### CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 10 mm de défauts de planéité
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Garage très robuste en madriers de 42 mm d'épaisseur
- Conception traditionnelle en madriers emboîtés, avec double rainurage pour une plus grande durabilité
- Pratique avec sa porte de service sur un côté, incluse

Les



produit :



FR

