

GARAGE DOUBLE VENDOME

ÉPICÉA
MADRIERS 60 MM



RÉFÉRENCE : VN 6262 S

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 6,35 x 6,64 m = 42,16 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 5,88 x 5,88 m = 34,57 m² (surface utile)
- **Au sol** : 6,20 x 6,20 m = 38,44 m²
surface pour la mairie
- **Hauteur** : 3,07 m faitage / 2,36 m paroi
- **Porte** : **livré sans porte**. Deux ouvertures dans la façade pour recevoir deux portes standard de dimensions 2,40 x 2,00 m.
- **Porte de service** sur un côté du garage.

A commander en option :

PORTE BATTANTE BOIS - référence : **PG 3566**

deux vantaux en bois massif, tenon et mortaise épaisseur 42 mm, loquet à cadenas.

PORTE BASCULANTE - référence : **PG 3566 B**

cadre et articulation en acier, bardage épicéa épaisseur 16 mm

PORTE SECTIONNELLE - référence : **PG 3566 S**

poste sectionnelle motorisée couleur anthracite

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Épicéa massif non traité
- **Traitement** : Sans, à lasurer intérieur et extérieur immédiatement après montage
- **Parois** : Madriers avec rainure languette en sapin épaisseur 60 mm. Coupe chalet avec fraisage décalé pour un assemblage des parois en angle solide et étanche
- **Couverture** : Feutre voile de verre minéralisé type ONDUCHAPE VV
- **Garantie** : 4 ans pour le bois (voir les conditions d'entretien/garantie)
- **Certification** : FSC



PRODUIT LIVRÉ


3701406705274

COLIS

- 2 Palettes : 400 x 120 x 90 cm
- Poids : 2 750 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les  produit :

- Garage double très robuste en madriers de 60 mm l'épaisseur
- Pratique avec sa porte de service sur un côté, incluse
- Conception traditionnelle en madriers emboîtés, avec double rainurage pour une plus grande durabilité
- Certification FSC

