

ABRI DANUBE AVEC BÛCHER DOUGLAS - MADRIERS 28 MM MONOPENTE- BAC ACIER



RÉFÉRENCE : DAN 4030.B

DIMENSIONS

Hors tout : 7,04 x 3,00 m = 21,12 m² (surface du toit)

Intérieures abri : 3,74 x 2,74 m = 10,25 m² (surface utile)

Au sol abri : 3,80 x 2,80 m = 10,64 m² (surface à déclarer à la mairie)

Hauteur maxi : 2,45 m / **mini** : 2,00 m **Pente du toit** : 8,5°

CARACTÉRISTIQUES

Matière : Douglas massif non traité. Essence naturellement durable.

Parois : Madriers avec rainure et languette épaisseur 28 mm à fixer sur poteaux 70 x 45 mm

Porte : 2 vantaux avec vitrage PVC, serrure à barillet et clé, largeur ventail 79,2 cm hauteur 186 cm
2 lucarnes fixes 806 x 465 mm

Couleur : bois naturel / peintures bichromatées

Plancher : sans
Possibilité de commander : référence **PLA 3828**

Couverture : Chevrons avec liteaux recouverts par plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z. Décorations façade et latérale en bois massif. Bac Acier garanti 10 ans

Soubassement : lisse basse traitée autoclave afin de fixer l'abri à la dalle béton et d'éviter les remontées d'humidité.

Garantie : 5 ans contre les attaques d'insectes et le pourrissement / couverture 10 ans

Certification : PEFC

FABRIQUE EN FRANCE



Visuels non contractuels

PRODUIT LIVRÉ

3701406705908




FABRICATION
FRANÇAISE

COLIS

- Palette : 400 x 120 x 62 cm
- Poids : 650 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les  produit :

- Abri en bois naturellement durable et résistant, ne nécessitant pas de traitement chimique / Peu sensible aux attaques des insectes
- Pratique avec sa partie « terrasse » couverte et bardée sur la paroi du fond
- Toit plat et assemblage avec connexion angulaire : un style très moderne
- Livré d'origine avec un kit de soubassement (ancrage au sol)
- Certification PEFC